

DECK CARMO TERMO MODIFICADO



VANTAGENS		LARGURA ÚTIL (mm)	ESPESSURAS (mm)
Estriado largo anti-derrapante. Mantém a sua forma e dimensão; Uniformidade da cor; Processo 100% natural, sem produtos químicos	Pinho Silvestre	140	26
CARACTERÍSTICAS			
Espécie	Pinho Silvestre		
Classe de risco	TERMO MODIFICADO CLASSE 3		
Acabamento	Cor castanho - THERMO S		
Certificados	International Thermowood® Association		
Perfil	Ranhurado / Liso		
Fixação	Oculta com clips CARMO THT		
Espaçamento aconselhado entre barrote	40/50 cm		
Comprimento	2,4 a 5,1 m		
Aplicação	Ambientes húmidos como saunas e piscinas interiores		

Sendo um elemento natural, a madeira necessita de cuidados de manutenção para garantir o seu aspeto hidratado, caso se encontre exposta ao sol e à chuva. Recomendamos algumas precauções na utilização do seu deck de madeira, como:

- Evitar causar atrito ou forçar o pavimento com elementos duros que o possam estragar;
- Evitar danificá-lo com a queda de objetos pesados.

Uma exposição excessiva ao sol pode, também, provocar alteração de cor, dilatação das peças ou outras alterações.

Para limpeza do pavimento, utilize escovas de pente duro ou jatos de água, sem recorrer a produtos abrasivos.

Dependendo da exposição solar, a manutenção com a aplicação de óleo protetor de mobiliário de jardim pode ser feita de 5 em 5 anos, para fins estéticos.



Vídeo de montagem



Manutenção