

OBS



COMPRIMENTO (mm)	LARGURA ÚTIL (mm)	ESPESSURA (mm)
2500	1250	12

CARACTERÍSTICAS	
Descrição	Painéis estruturais compostos por fibras orientadas de madeira. A estrutura de serradura não só confere o aspeto característico, como também garante uma resistência muito elevada à dobragem
Tipo	OSB 3: Para utilização em ambientes secos ou húmidos; Para suporte de cargas normais.
Aplicação	Construção de pavimentos Revestimento de paredes Elementos de parede e painéis de telhado estruturais Construção habitacional, industrial e de cofragens Embalagens de transporte, etc.
	Outras dimensões sob consulta

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.